

MODEL	PART No.	VOLT	MAX AMP	RPM	MAX DELIVERY m ³ /min	MAX HEAD mm H ₂ O
UVE 21-12	67969 F	12V DC	12 A	2800	22	14
UVE 21-24	67970 P	24V DC	6 A	2800	22	14
UVE 25-12	65452 E	12V DC	17 A	2500	37	19
UVE 25-24	64873 A	24V DC	9 A	2500	37	19
UVE 25-M or T	65453 G 65454 J	230V AC/380V AC	2,7/0,8 A	2800	42	20
UVE 30-12	65455 L	12V DC	10 A	1400	42	10
UVE 30-24	65456 N	24V DC	5 A	1400	42	10
UVE 30-M or T	65457 R 65458 T	230V AC/380V AC	1,8/0,6 A	1400	42	10
UVE 30/2-24	65459 V	24V DC	14 A	2000	75	22
UVE 30/2-M or T	65460 D 65491 R	230V AC/380V AC	4/1,7 A	2800	80	35
UVE 35-12	65461 F	12V DC	12 A	1400	62	16
UVE 35-24	64874 C	24V DC	6 A	1400	62	16
UVE 35-M or T	65462 H 65463 K	230V AC/380V AC	1,8/0,6 A	1400	62	16
UVE 35/2-24	65464 M	24V DC	16 A	2000	96	22
UVE 35/2-M or T	65465 P 65466 S	230V AC/380V AC	7,2/2,9 A	2800	100	60
UVE 40-12	65467 U	12V DC	14 A	1400	70	20
UVE 40-24	65468 W	24V DC	7 A	1400	70	20
UVE 40-M or T	65469 Y 65470 G	230V AC/380V AC	1,8/0,6 A	1400	70	20
UVE 40/2-24	65471 J	24V DC	20 A	2000	130	24
UVE 40/2-M or T	65472 L 65473 N	230V AC/380V AC	7,2/2,9 A	2800	135	70
UVE 45-24	65474 R	24V DC	9 A	1400	108	20
UVE 45-M or T	65475 T 65476 V	230V AC/380V AC	2,6/0,9 A	1400	108	20
UVE 45/2-24	65477 X	24V DC	28 A	2000	145	28
UVE 45/2-M or T	65478 Z 65479 B	230V AC/380V AC	9,6/4,3 A	2800	175	74
UVE 50-24	65480 K	24V DC	22 A	1400	160	28
UVE 50-M or T	65481 M 65482 P	230V AC/380V AC	5,1/2,2 A	1400	160	28
UVE 56-24	65483 S	24V DC	22 A	1400	225	28
UVE 56-M or T	65484 U 65485 W	230V AC/380V AC	5,1/2,2 A	1400	225	28
UVE 63-M or T	65486 Y 65487 A	230V AC/380V AC	7,2/2,9 A	1400	312	36
UVE 71-T	65489 E	380V AC	4,3 A	1400	330	36
UVE 71/B - T	65490 N	380V AC	8,2 A	1400	400	42